

Magnetventil Solenoid valve



Ventil Typ MVR 3“

Robustes Magnetventil aus Grauguß für den Einsatz in Beregnungsanlagen, insbesondere auf Sportplätzen mit Kunstrasen. Für hohe Wasserdrücke bis zu 10 bar geeignet. Medium Wasser auch mit geringer Verschmutzung möglich. Zum Anschluß an alle handelsüblichen 24 VAC-Steuerungen.

Valve type MVR 3“

Robust solenoid valve made of cast iron for applications in irrigation systems, in particular on sports fields with artificial lawn. Suitable for high pressures up to 10 bar. For water with little contamination. Set up for connection with any 24VAC-control systems.

Technische Daten

- Magnetventil aus Grauguß, pulverbeschichtet
- Lieferbar in der Größe 3“ IG
- Versorgungsspannung 24 VAC/4 Watt
- Schmutzfilter für Steuerwasser
- Handbedienung AUF/ZU/AUTO
- Manuelles Entleerventil ausgangsseitig
- Einbaulage beliebig
- Betriebsdruck 10 bar
- Statischer Druck 16 bar
- Kv-Wert 80 m³/h
- Mediumtemperatur bis 45° C

Technical Data

- Solenoid valve made of cast iron, powder coated
- Available in the size 3“ female
- Power supply 24 VAC/4 watt
- Separate filter for control water
- Manual ON/OFF/AUTO
- Drainage valve on secondary side
- Any installation position is possible
- Operating pressure 10 bar
- Static pressure 16 bar
- Kv-value 80 m³/h
- Medium temperature up to 45° C



Volker Pröhl GmbH

Am Gansacker 24

D - 79224 Umkirch bei Freiburg

Telefon +49 (0)7665 - 7022 ☆ Telefax +49 (0)7665 - 51524

E-mail info@proehl-gmbh.de ☆ Internet www.beregnungsprofi.com